


Termék megnevezése:	Isflex ALU-PZ párafékező fólia	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a	
Mérete, kiszérelése:	1,2m*50fm - 60m2/tekercs; 1,2m*41,67fm - 50m2/tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Párafékező fólia - hőszigetelt szerkezetek belső oldali párafékező rétegeként megakadályozza a pára hőszigetelésbe történő bejutását	
Anyaga:	PE + Metallizált polieszter	

Tulajdonság:	Vizsgálati módszer	Termékjellemző:
Tekercshossz	EN 1848 - 2	41,7m / 50m (-0%)
Tekercsszélesség	EN 1848 - 2	120 (-0,5%;+1,5%) cm
Egyenesség	EN 1848 - 2	< 75 mm
Egységsúly	EN 1849 - 2	65 (±10) g/m2
Páraáteresztő képesség (Sd)	EN 1931	37m
Páraáteresztő képesség csökkenés (Sd)	EN 1931	30%
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	EN 12311-2	90 (±20%) N/5cm / 80 (±20%) N/5cm
Nyúlás (Hossz/Kereszt)	EN 12311-2	15% / 15%
Szegszakító erő (Hossz/Kereszt)	EN 12310-1	50 (±15)N / 50 (±15)N
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 11925-2	F

Beépítésének szabályai:

A vonatkozó előírásoknak (Magyarországon: Alátétthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei - ÉMSZ, 2006; Tervezési és alkalmazási útmutató - Masterplast Group Zrt.) megfelelően kell beépíteni. Belső oldali párafékező fóliaként a hőszigetelés belső oldalára kell helyezni, 10 cm-es átlapolásokkal. Az átlapolásokat, egyéb szerkezetekhez (tetőablak, falazat) történő csatlakoztatását pára- és légzáró módon kell ragasztani. A beépítésnél arra kell ügyelni, hogy a párafékező felület folytonos legyen. Beépítési hőmérséklet (-)10°C - (+)40°C.

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Fedett, száraz helyen, nedvességtől védetten; napfénytől, sugárzó hőtől védetten

Felhasználható:

Tárolási szabályok betartása mellett vásárlást követően 5 éven túl megőrzi tulajdonságait

Jótállás, szavatosság, garancia:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

MSZ EN 13984; Alátétthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006); Tervezési és alkalmazási útmutató - (Masterplast Group Zrt, 2007)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Nincsen ismert egészségkárosító veszély

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglalt tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

***A műszaki adatlap érvényes a 2008. január 01. és 2008. december 31. között eladott termékekre, illetve a nyilatkozat módosításáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (lásd azonosító számot fent).**