


Termék megnevezése:	MASTERFOL BLUE Sd20	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a	
Mérete, kiszerezése:	1,5m*50fm - 75m2/tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Pára és légzáró módon ragasztott toldásokkal hőszigetelt szerkezetek belső oldali párafékező rétegeként alkalmazható	
Anyaga:	Kék színű PE fólia, öregedésgátló adalékkal	

Tulajdonság:	Vizsgálati módszer	Termékjellemző:
Tekercshossz	EN 1848 - 2	50 (-0%) m
Tekercsszélesség	EN 1848 - 2	150 (-0,5%;+1,5%) cm
Egyenesség	EN 1848 - 2	< 75 mm
Egységsúly	EN 1849 - 2	195 g/m2 ± 10%
Vastagság	EN 1849 - 2	0,2 mm ± 10%
Páraáteresztő képesség (Sd)	EN 1931	20 m
Páraáteresztő képesség csökkenés öregítés után (Sd)	EN 1931	30%
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	EN 12311-2	80 ± 10 N/5cm / 70 ± 5 N/5cm
Nyúlás (Hossz/Kereszt)	EN 12311-2	> 300%
Szegszakító erő (Hossz/Kereszt)	EN 12310-1	50N /50N
Tűzvédelmi osztálybesorolás	EN 11925-2	F

**Beépítésének szabályai:**

A vonatkozó előírásoknak (Magyarországon: Alátétthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei - ÉMSZ, 2006; Tervezési és alkalmazási útmutató - Masterplast Group Zrt.) megfelelően kell beépíteni. Belső oldali párafékező fóliaként a hőszigetelés belső oldalára kell helyezni, 10 cm-es átlapolásokkal. Az átlapolásokat, egyéb szerkezetekhez (tetőablak, falazat) történő csatlakoztatását pára- és légzáró módon kell ragasztani. A beépítésnél arra kell ügyelni, hogy a párafékező felület folytonos legyen. Beépítési hőmérséklet (-)10°C - (+)40°C.

**Tárolásának, raktározásának szabályai:**

Fedett, száraz helyen, nedvességtől védetten; napfénytől, sugárzó hőtől védetten

**Felhasználható:**

Tárolási szabályok betartása mellett vásárlást követően 5 éven túl megőrzi tulajdonságait

**Jótállás, szavatosság, garancia:**

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló száma bemutatása esetén.

**Vonatkozó előírások, specifikációk:**

MSZ EN 13984; Alátétthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006); Tervezési és alkalmazási útmutató - (Masterplast Group Zrt, 2007)

**Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:**

Nincsen ismert egészségkárosító veszély

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

**\*A műszaki adatlap érvényes a 2008. január 01. és 2008. december 31. között eladott termékekre**, illetve a nyilatkozat módosításáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (lásd azonosító számot fent).