



RHEINZINK®-Eingangstutzen mit Klemmhalter

Der neue RHEINZINK®-Eingangstutzen garantiert sichere Funktion und einfache Montage. Ein an der Rückseite eingelassener Klemmhalter verhindert nach dem Einstecken des RHEINZINK®-Rohrbogens bzw. Bogenrohrs ein Abrutschen, da er die Verbindung automatisch fixiert. Der Eingangstutzen mit Klemmhalter ist für halbrunde RHEINZINK®-Rinnen, Form G, gerade in den Nenngrößen 400, 333, 280 und 250 lieferbar.

Unsichtbare Fixierung von RHEINZINK®-Bogenrohr und Rohrbogen

Vereinfachte Rohrbogenmontage ohne zusätzliche Befestigungen


Rohrbogen und Bogenrohr können – ohne abzurutschen – in jede gewünschte Position gedreht werden (Während der Bauphase: Entwässerung vom Baugerüst weg)

Gesicherte Ablaufleistung nach DIN EN 12056-3

In RHEINZINK®-walzblank und „vorbewittert^{pro} blaugrau“ bzw. „vorbewittert^{pro} schiefergrau“*

Ökologische Zertifizierung

Bewährte RHEINZINK®-Qualität nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog



© 2006 RHEINZINK GmbH & Co. KG



UMWELT-PRODUKT-
DEKLARATION DURCH DIE
ARBEITSGEMEINSCHAFT
UMWELTVERTRÄGLICHES
BAUPRODUKT E.V. MIT
ZERT.-NR. AUB-RHE-11105-D



* auf Anfrage