



RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter

Mit dem Universal-Fallrohrhalter bietet RHEINZINK eine intelligente Alternative zu klassischen Befestigern, die auch aus ästhetischer Sicht überzeugt. Das aus vier Komponenten bestehende System wird nur an der Rückseite des Rohres befestigt und ist daher fast unsichtbar. Der schellenlose Fallrohrstrang ist mit dem RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter einfach zu montieren. Der Halter ist für alle Fallrohre ab DN 60 verwendbar und damit extrem lageroptimiert.

„Nicht sichtbare“ Fallrohrbefestigung

Durchgehende, geradlinige Fallrohroptik

Für alle Fassadenkonstruktionen

Universell für alle Fallrohrgrößen ab DN 60 einsetzbar


Sowohl für runde als auch kastenförmige Fallrohre geeignet

Optimierung der Lagerhaltung

**Systemkomponenten:
Edelstahlhalter, selbstsichernde Mutter,
Blitzschutzhalter und Schraubstift**

Einfache Montage

Lange, wartungsfreie Lebensdauer



Neu!
Jetzt mit Blitzschutzhalter



Die Systemkomponenten: Selbstsichernde Mutter, Edelstahlhalter, Blitzschutzhalter und Schraubstift



RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter mit eingeklicktem Blitzableiter



RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter: Fertig montiert

Bisherige Praxis

Regenfallrohre werden senkrecht am Gebäude heruntergeführt und sind gemäß der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und den Fachregeln des deutschen Klempnerhandwerks gegen Abrutschen zu sichern. In der Baupraxis werden sie bislang mit Fallrohrschellen – mit ca. 20 mm Wandabstand – an der Fassade befestigt und an Guss- bzw. Stahlstandrohre angeschlossen. Für etwaige Fassadenarbeiten lassen sich die Rohrschellen zum Entfernen der Fallrohre öffnen.

RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter

Mit dem innovativen RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter eröffnen sich Verarbeitern und Planern neue gestalterische Möglichkeiten. Die intelligente Alternative zur klassischen Rohrschelle besteht aus den vier Komponenten Edelstahlhalter, Sperrzahnmutter mit Flansch, Blitzschutzhalter und Schraubstift (in drei Längen). Fertig montiert ist das Befestigungssystem weitgehend unsichtbar. Nur in der Seitenansicht und aus nächster Nähe ist der Halter als Winkel erkennbar. Das Ergebnis ist ein schellenloser Fallrohrstrang mit durchgehender, geradliniger Optik. Da keine verschraubbaren Teile vorstehen, wird die Verletzungsgefahr reduziert. Ein Vorteil, der besonders bei öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Kindergärten von Bedeutung ist.

Problemlose Montage

Der RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter ist lotrecht über dem Standrohr in der Wand zu befestigen und wird direkt mittels Schraubstift oder durch einen Dübel mit dem Tragwerk verbunden. Im Rahmen der Montage wird das obere Fallrohr bzw. der Rohrbogen zunächst auf die Haltezunge des RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalters gestellt. Das untere Fallrohr wird mit seiner Muffe über das obere Fallrohrende und den Halter geschoben. Der innerhalb der Muffe fest zwischen den Fallrohren eingeklemmte Edelstahlhalter garantiert nun den sicheren Halt des gesamten Fallrohrstranges. Das am Halter zur Aufnahme des Schraubstiftes vorgesehene Langloch ermöglicht dessen exakte Justierung und Lagesicherung. Nach dem Festziehen ist eine sichere Verbindung von Fallrohrhalter und Wandbefestigung gewährleistet.

Blitzschutz

Dank des nunmehr zum Lieferumfang gehörenden Blitzschutzhalters lassen sich Ableitungen von Blitzschutz-Anlagen jetzt problemlos am RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter einklicken. Zusätzliche Leitungshalter sind nicht erforderlich.

Universelle Einsetzbarkeit

Ob rundes oder quadratisches Fallrohr: Mit dem RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter lassen sich alle Fallrohrgrößen ab DN 60 befestigen. Die universelle Einsetzbarkeit reduziert die Lagerhaltung. Bei Rohren der Nenngrößen DN 60 bis DN 100 sind Fallrohrhalter entsprechend den Fachregeln im maximalen Abstand von drei Metern zu befestigen. Bei Rohren mit Nenngrößen größer DN 100 ist maximal alle zwei Meter ein Fallrohrhalter anzubringen.

Lieferumfang

Edelstahlhalter, Sperrzahnmutter mit Flansch, Blitzschutzhalter und Schraubstift werden als Komplettsset angeboten und sind zu 20 Stück im Karton konfektioniert. Der Schraubstift ist in den Längen 100, 200 und 300 mm lieferbar.

Vielfalt statt Einfalt

Mit über 500 Artikeln bietet das RHEINZINK®-Dachentwässerungsprogramm alle Möglichkeiten für individuelle Lösungen. Anwender gewinnen die Sicherheit, ein perfekt aufeinander abgestimmtes Sortiment aus einer Hand zu erhalten. Nicht ohne Grund ist das RHEINZINK®-Dachentwässerungssortiment das meistverkaufte System Deutschlands.

RHEINZINK®-Universal-Fallrohrhalter, Edelstahl, Sperrzahnmutter mit Flansch, Blitzschutzhalter und Schraubstift

Schraubstiftlänge	Anzahl Karton	Artikelnummer
300 mm	20	9399050
200 mm	20	9399051
100 mm	20	9399052