



Felnyíló-billenő poliuretán tetőtéri ablak – GPU




poliuretán bevonat

--59



--73



U_{ablak}	$U_{\text{üveg}}$	R_{ablak}
1,4 W/m ² K	1,0 W/m ² K* 1,1 W/m ² K	32 dB

U_{ablak}	$U_{\text{üveg}}$	R_{ablak}
1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K	35 dB

Műszaki adatok		Méret											
Méretkódok	Üvegezés	C04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10
Méret, szélesség x magasság (cm)		55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160
Szellőzőnyílás mérete (cm ²)		27	34	40	40	40	40	50	50	50	62	62	62
Légcsera a szellőzőnyíláson át 5 Pa nyomáskülönbség esetén (m ³ /óra)		14	16	19	19	19	19	23	23	23	28	28	28
Szellőző felület nyitott ablak esetén (m ²)		0,40	0,61	0,60	0,74	0,89	1,03	0,91	1,10	1,27	1,12	1,35	1,57
Bevilágító felület, azaz az ablakkeret által határolt üvegfelület (m ²)		0,27	0,45	0,44	0,56	0,69	0,82	0,71	0,88	1,03	0,90	1,11	1,30
Hőátbocsátási tényező EN ISO 12567-2 szerint, U_{ablak} (W/m ² K)	szuper (--59)	$U_{\text{ablak}} = 1,4 / U_{\text{üveg}} = 1,1$ Üvegezés rétegrendje: 4 mm torzításmentes (úsztatott) üveg (LOW-E) hő- és fényvédő bevonattal (belül) – 16 mm argon gáz – 4 mm edzett üveg (kívül)											
Hőátbocsátási tényező EN 673 szerint, $U_{\text{üveg}}$ (W/m ² K)	extra (--73)	$U_{\text{ablak}} = 1,4 / U_{\text{üveg}} = 1,1$ Üvegezés rétegrendje: 2x3 mm ragasztott torzításmentes (úsztatott) üveg, a két üvegtábla között 0,38 mm PVB fóliával (belül) – 14 mm argon gáz – 4 mm edzett üveg (LOW-E) hő- és fényvédő bevonattal (kívül)											
Léghanggátlás EN ISO 140-3/EN ISO 717/1 szerint, R_{ablak} (dB)	szuper (--59)	32											
	extra (--73)	35											
Fényáteresztő képesség EN 410 szerint, τ_v	szuper (--59)	0,76											
	extra (--73)	0,75											
Össz. napenergia átbocsátás EN 410 szerint, g	szuper (--59)	0,59											
	extra (--73)	0,54											
Felületkezelés		Egy réteg kétkomponensű poliuretán bevonat, szín: fehér, NCS 0500-N vagy RAL 9003											
A beépítéshez szükséges termék													
Burkolókeret	alumínium	Szürke alumínium, szín: NCS S 7500-N mint a RAL Design 0000 3500, vagy mint a RAL Classic 7043											
	vörösréz, titáncink, előpatinázott cink	megrendelésre											

Ajánlott fogyasztói árak

Típus	GPU 0059	GPU 0073
Méret, cm	edzett üvegezés	biztonsági üvegezés
55 x 98 C04	85 742 102 890	99 325 119 190
66 x 118 F06	90 825 108 990	106 992 128 390
66 x 140 F08	98 242 117 890	115 408 138 490
78 x 98 M04	90 825 108 990	106 992 128 390
78 x 118 M06	98 492 118 190	112 992 135 590
78 x 140 M08	106 992 128 390	123 158 147 790
78 x 160 M10	118 075 141 690	134 242 161 090
94 x 118 P06	117 242 140 690	136 742 164 090
94 x 140 P08	123 158 147 790	143 575 172 290
94 x 160 P10	129 075 154 890	149 492 179 390
114 x 118 S06	126 575 151 890	145 242 174 290
114 x 140 S08	131 658 157 990	152 075 182 490
114 x 160 S10	149 492 179 390	169 908 203 890
134 x 140 U08	135 742 162 890	156 492 187 790

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt termékeket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére.

- A szállítási határidő 3 munkanap.
- A szállítási határidő 10 munkanap.

Ez a típus réz, titáncink és előpatinázott cink külső takarólemez-borítással, ill. más üvegezéssel is rendelhető. Kérje ajánlatunkat a (06/1) 436-0601-es telefonszámon!

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 20%) ■ = afa nélküli fogyasztói árak